







Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie:	o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8
Schemat:								
Zewn. wymiar	S 6000	6000	4000	4000	4000	2300	1200	6000
ościeżnicy [mm]	H 1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ilość	45	26	1	1	4	4	4	1

Uwagi:

Stoiarka z profili aluminiowych "ciepłych o współczynniku przenikania ciepła $U_{\max} \leq 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

$$U_{\max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Kolor RAL 7008

Okno 08...012 dostosować do montażu urządzeń m.in. czerpni i wyrzutni powietrza

Oznaczenie:	o9	o10	o11	o12	o13	o14
Schemat:						
Zewn. wymiar	6000	6000	6000	6000	4000	1000
ościeżnicy [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ilość	2	1	1	1	2	2

Uwagi:







Stołarka z profili aluminiowych "ciepłych o współczynniku przenikania ciepła $U_{\max} \leq 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

$$U_{\max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Kolor RAL 7008

Okno 08...012 dostosować do montażu urządzeń m.in. czerpni i wyrzutni powietrza

Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie:	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	W1	W2		
Schemat:								
	Zewn. wymiar	S	1100	1650	1100	960	4000	2200
	ościeżnicy [mm]	H	2200	2200	2200	2100	3000	3500
	Ilość	3	3	1	1	1	1	
	zamek M/C + klamka nierdzewna					2 zamki MC + klamka nierdzewna		

Uwagi:

Stoiarka z profili aluminiowych "ciepłych o współczynniku przenikania ciepła $U_{\max} \leq 2,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

$$U_{\max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K.}$$

Kolor RAL 7008

<h1 style="text-align: center;">zakład inżynierii środowiska</h1>				
ul. Armii Krajowej 12/13, 26-100 Nowogródka tel. (0-25) 755 22 75				
Tytuł projektu		Remont obudowy zewnętrznej budynków, przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku głównym i zmianach, rozbudowa budynku technicznego, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku zmianach		
Tytuł rysunku		Ciepłowni Rabin ZEC Sp. z o.o. przy ul. Torowej 40 w Nowogródka		
Zestawienie stolarki zewnętrznej				
Obiekt / adres		Budynek główny Ciepłowni Rabin ZEC w Nowogródka ul. Torowa 40, 88-100 Nowogródka		
Inwestor / adres		Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Torowa 40, 88-100 Nowogródka		
Projektował		mgr inż. Michał Miklas KUP/0102/PWOK/07		
Projektował		inż. arch. Walerian Korytkowski 2889/58		
		20.01.12		
		20.01.12		
PB		A - 5		